

Pluk-O-Trak XL 316

OOGSTMACHINE + HOOGWERKER



Pluk-O-Trak XL 316



Standaard specificaties

- De werkhoogte is max 4,5 meter en een boomrijbreedte van 2,9 meter tot wel 5 meter. Hierdoor kunnen zonder extra hoogwerker ook hagelnetten geopend/gesloten worden en gesnoeid worden met één en dezelfde stille elektrische machine
- De modulaire uitvoering kan met grotere bandenmaat uitgevoerd worden voor prestaties in modderige ondergronden (niet mogelijk voor mountain uitvoering)
- Uniek voor deze machine is de vol-automatische kistenwissel welke samen met Krolik is ontwikkeld
- De XL is leverbaar met volledig elektrische aandrijving welke middels 230 volt oplaadbaar is. Met 2 accu's kan 16 tot 24 uur werktijd behaald worden
- De Hybride uitvoering is met dieselgenerator leverbaar. Hiermee kan de machine volledig autonoom opgeladen worden. Het opladen geschied met een automatisch start/stop systeem indien de accu beneden een 20% niveau raakt, maar kan ook in de pauzes of na werktijd ingeschakeld worden
- De hydrauliek cilinder van de plateaus kan omgekeerd worden waardoor een werkhoogte van 4,5 meter behaald kan worden
- De bediening is door middel van een joystick variabel
- De joystick is vrij verplaatsbaar over de machine waardoor deze zich altijd op een logische positie (op de machine) bevindt
- Een cruisecontrol functie kan ingeschakeld worden voor de optimale rijnsnelheid na kistenwissel. De rijnsnelheid kan ook handmatig bediend worden
- De machine wordt standaard met 6 plukbandjes uitgevoerd met optie naar 8 plukbandjes
- Kolommen zijn volledig opgehangen vanuit 1 centraal punt waarbij zich geen obstakels onder de plateau's bevinden en is de motorruimte vrij toegankelijk

Machine specificaties

Oogstmachine	Uitvoering	Modulair	Mountain
	Artikelcode	3161100.00000	3161200.00000
Aandrijving	Volledig elektrisch	x	x
	Achterwielaandrijving	x	x
	Dubbel voorwiel (niet aangedreven)	x	x
	Variabele snelheid met geheugenfunctie	x	x
	Hoog/laag versnelling, mechanisch bediend	x	x
	Trekstang kistenwagen	x	x
Besturing	Bediening	Automatisch	Automatisch
	Bedieningskasten met drukknoppen	x	x
	Automatisch stuur (sensorbesturing)	x	x
	Joystick bediening	x	x
	Zoemersignaal volle kist	x	x
	Kantelalarm	x	x
	Hydraulische stuurinrichting	x	x
Bluetooth: draadloze serviceportal	x	x	
Transportbanden	Aandrijving transportbanden	Elektrisch	Elektrisch
	Automatisch vulsysteem met sensor	x	x
	Elektrisch-hydraulische kistentafel	x	x
	Kistenklem op kistentafel	x	x
	6 plukbandjes naar keuze	x	x
	Afneembare opbouw	x	x
Plateaus	Werkplateaus achter (100 x 40)	hydraulisch	hydraulisch
	Bereik: 4,5 meter hoog en 5,0 meter breed	in-uit & hoog-laag	in-uit & hoog-laag
	Werkplateaus voor (100 x 40)	handmatig	handmatig
Vlakstelling	Vlakstelling lengterichting		x
	Vlakstelling breedterichting		x
	Automatische vlakstelling		x



Hoofdband is afneembaar waardoor een hoogwerker functie ontstaat. Deze optie is standaard en heeft dus geen meerprijs.

Opties Pluk-O-Trak

Omschrijving	Artikelcode
1 Diesel generator set met 1 accu, altijd vaste accu	8316990.00100
2 Externe acculader 230V	8316990.00200
3 Extra accu (standaard 1)	8316990.00300
4 Hydraulische bediening werkplateaus voor	8316990.00400
5 Vierwielaandrijving	8316990.00500
6 Vulband met grotere steek voor groter fruit	8320990.04100
7 Overloopbordes	POTJ-O-10101
8 Aluminium voorsorterebak met beugels voor emmers	POTJ-O-10201
9 Kistengeleider enkel	POTJ-O-10301
10 Opvulset voor kunststof en houten kisten	POTJ-O-10501
11 Set van 2 rubberbakjes voor peren	POTJ-O-10701
12 LED werkverlichting	POTJ-O-11201
13 Makita DAB+ Radio	POTJ-O-10901
14 M-Connect Basis Module	POTJ-O-11501
15 M-Connect Advanced Module	POTJ-O-11601
16 Accupakket 1x intern	POTJ-O-11701
17 Accupakket 2x intern	POTJ-O-11702
18 Accupakket 1x extern (verwisselbaar)	POTJ-O-11703
19 Accupakket 2x extern (verwisselbaar)	POTJ-O-11704